## SPM SPM/C





## Rechteckiger Unterdampf- und Absaugbügeltisch mit oder ohne Kessel

Rechteckiger Unterdampf- und Absaugbügeltisch mit Dampfbügeleisen. Lieferbar mit eingebautem Dampferzeuger und Absaugung **(SPM/C)** oder vorgesehen zum Aschluss an Fremddampf mit eingebauter Absaugung **(SPM)**.

## Verfügbare Tischabmessungen:

- A: 1300x800 mm (horizontale Tischfläche)
- B: 1600x800 mm (schräge Tischfläche)
- C: 1800x900 mm (schräge Tischfläche)
- D: 2000x1000 mm (schräge Tischfläche)

## Zubehörteile auf Anfrage:

- Saugender Schwenkarm mit beheizter Ärmelbügeform
- Saugender Schwenkarm mit beheizter Hosenbundform
- Saugender Schwenkarm mit Detachierform aus Inox-Stahl
- Dampfpistole
- Dampf-Luftpistole
- Bauchschutzstange
- Oberer Pressrahmen Mit Bezug (Nur Für Tischflächen 1600x800 Und 1800x900 mm)

	SPM/C				SPM			
Tech. Daten	Α	В	C	D	A	В	C	D
Stromspannung	230V/400V/3/50-60Hz							
Kesselwiderstand	7-10-12-15-18 kW							
Bügeleisen- Heizwiderstand	0,830 kW							
Pumpenmotor	0,8 HP	0,8 HP	0,8 HP	0,8 HP			==	==
Absaugmotor	0,6 HP	0,6 HP	0,6 HP	0,6 HP			==	==
Dampfdruck	4,5 bar max							
Wassereinlass	Ø 3/8"	Ø 3/8"	Ø 3/8"	Ø 3/8"			==	==
Absaugausgang	Ø 120 mm							
Kesselablass	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 1/2"					
Flächenabmessungen	1300x800 mm	1600x800 mm	1800x900 mm	2000x1000 mm	1300x800 mm	1600x800 mm	1800x900 mm	2000x1000 mm
Flächenbedarf	1300x800x970mm	1600x800x1000mm	1800x900x1000mm	2000x1000x1000mm	1300x800x970mm	1600x800x1000mm	1800x900x1000mm	2000x1000x1000mm
Nettogewicht	270 Kg	306 Kg	359 Kg	453 Kg	206 Kg	255 Kg	294 Kg	385 Kg
Bruttogew. (Verschlag)	330 Kg	366 Kg	430 Kg	550 Kg	266 Kg	320 Kg	369 Kg	482 Kg
Verpackungsabmessunger	1480x960x1180mm	1780x960x1190mm	1980x1090x1180mm	1200x2200x1200mm	1480x960x1180mm	1780x960x1190mm	1980x1090x1180mm	1200x2200x1200mm

Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.